Blickle®

Rollen für Aluminiumprofile

Flexibel

Zwei spezielle Befestigungsplatten für nahezu jedes Aluminiumprofil

Vielseitig

Umfangreiches Standardprogramm in unterschiedlichen Dimensionen

Einfach

we innovate mobility

Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA

Apparate-Rollen für Aluminiumprofile, mit Anschraubplatte

75–120 kg

Gehäuse: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Lenkgehäuse:
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellhebel „stop-fix“ bei Serie LPA aus Kunststoff bzw. bei Serie LKPA aus Stahl

Rad:
Serie TPA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante „-ELS“ Farbe schwarz)

Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau

Serie POES
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi „Blickle SoftMotion“, Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz



Lenkrollen	Bockrollen	Lenkrollen mit Feststeller „stop-fix“	Rad-Ø [mm]	Rad-breite [mm]	Trag-fähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamt-höhe [mm]	Platten-größe [mm]	Schraubloch-entfernung [mm]	Schraub-loch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
Serie LPA/LKPA-TPA											
LPA-TPA 75KF-291	**BPA-TPA 75KF-29 ***	**LPA-TPA 75KF-291-FI**	75	25	75	Kugellager (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-TPA 80KF-29	**BKPA-TPA 80KF-29**	**LKPA-TPA 80KF-29-FI**	80	32	120	Kugellager (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 101KF-29	**BKPA-TPA 101KF-29**	**LKPA-TPA 101KF-29-FI**	100	32	120	Kugellager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-TPA 126KF-29	**BKPA-TPA 126KF-29**	**LKPA-TPA 126KF-29-FI**	125	32	120	Kugellager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Serie LPA/LKPA-PATH											
LPA-PATH 75KF-291	**BPA-PATH 75KF-29 ***	**LPA-PATH 75KF-291-FI**	75	25	75	Kugellager (C)	100	90 x 40	65	8,5	29
LKPA-PATH 80KF-29	**BKPA-PATH 80KF-29**	**LKPA-PATH 80KF-29-FI**	80	32	120	Kugellager (C)	111	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 101KF-29	**BKPA-PATH 101KF-29**	**LKPA-PATH 101KF-29-FI**	100	32	120	Kugellager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-PATH 126KF-29	**BKPA-PATH 126KF-29**	**LKPA-PATH 126KF-29-FI**	125	32	120	Kugellager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40
Serie LKPA-POES											
LKPA-POES 102KF-29-SG	**BKPA-POES 102KF-29-SG**	**LKPA-POES 102KF-29-FI-SG**	100	32	120	Kugellager (C)	136	120 x 40	80	8,5	40
LKPA-POES 127KF-29-SG	**BKPA-POES 127KF-29-SG**	**LKPA-POES 127KF-29-FI-SG**	125	32	120	Kugellager (C)	161	120 x 40	80	8,5	40

* Bockrollen mit Plattengröße 120 x 40 mm und Schraublochentfernung 80 mm

Varianten / Zubehör

	Abbildung mit Feststellhebel aus Kunststoff	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau
Artikel-Nr.-Zusatz		**-ELS**
Lieferbar für	Serie LPA...-FI serienmäßig	Serie TPA, PATH **

** Rad-Tragfähigkeit reduziert sich für die elektrisch leitfähige Ausführung um 35 %

Weitere passende Rollenserien für Aluminiumprofile wie Heberollen, Kunststoffrollen oder Rollen mit Rückenlochbefestigung finden Sie auf unserer Webseite oder in unserem Gesamtkatalog G16.

Platte Nr. 291



Platte Nr. 29



Bockrolle
Platte Nr. 29



982224

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG · Heinrich-Blickle-Straße 1 · 72348 Rosenfeld
Telefon +49 7428 932-0 · E-Mail info@blickle.com · www.blickle.de